

STARBEADS[®] CRYSTAL PRO

(lichtgewicht isolerende ondervloer op eps basis)

Starbeads crystal is een gepatenteerd product voor het vervaardigen van super isolerende ondervloeren. Door de samenbrenging van starbeads crystal grey eps parels en starbeads crystal liquid ontstaat er een stevige unieke isolerende ondervloer.

Deze heeft een isolatiewaarde van 0.030W/m.K.

- 100% recycleerbaar
 - Circulair
- Naadloos / in situ
- Geen cement en water
- Unieke en constante waarden
- Eenvoudige plaatsing
- Makkelijk ten allen tijde tackers plaatsen voor vloerverwarming
 - Wordt geplaatst door erkende verwerkers



Te plaatsen in diktes vanaf 3cm.

Technische eigenschappen starbeads crystal pro.

Gedeclareerde lambdawaarde: 0.030W/m.K

Starbeads crystal pro	4cm	5cm	6cm	8cm	10cm	12cm	14cm	15cm	16cm	18cm	20cm	22cm
r/waarde (m ² K/W)	1.30	1.65	2.00	2.65	3.30	4.00	4.65	5.00	5.30	6.00	6.65	7.30

Gewicht in droge toestand	+/- 28 kg/m ³
druksterkte bij 10% (EN 826)	+/- 140 kPa
Vochtopname door onderdempeling	Max 3%
Brandreactie starbeads crystal grey eps parels (EN 13501-1)	E



PMS NV
VAARTWEG 3
1651 LOT
02/331.28.67
BE0400.268.644
verdeler